

BONA NATURALE monocomposant

Mise en oeuvre

Matériel nécessaire pour la mise en oeuvre

Rouleau phase aqueuse

Brosse ou rouleau patte de lapin pour les bords et les coins

Bona Scrad système disque grille grain 120-150

Préparation de la surface

La surface à traiter doit être bien poncée, sèche et propre, exempte de poussière de ponçage, d'huile, de cire ou autre corps gras. Le dernier ponçage doit être effectué au grain 120 (ou plus fin). Les meilleurs résultats seront obtenus en utilisant une monobrosse.

Application

Bona Naturale est un système de traitement du bois qui s'applique en deux couches, sans avoir besoin d'une couche de fond. La première couche conditionne profondément le bois, la seconde forme une protection contre l'usure.

- Bien secouer le bidon (au moins pendant 15 secondes) avant mise en oeuvre.
- Appliquer de manière uniforme en utilisant un rouleau, en évitant toute accumulation de produit, ceci afin d'éviter les décolorations.
- Afin d'éviter les raccords, traiter par zones de 3 à 5 m².

Après application de la première couche, égrener avec un disque grille grain 120 - 150 ou le Bona Scrad système.

Consommation :

- 1ère couche : 7-9 m²/litre (140-110 g/m²).
- 2ème couche : 8-10 m²/litre (120-100 g/m²).

Séchage :

- 1ère couche : 1 h 30 à 20°C/60% d'humidité relative
- 2ème couche : 2 h 30 -3 heures à 20°C/60% d'humidité relative

Conseil : La température du sol ou du produit ne doit pas passer sous les +13°C lors de la mise en oeuvre et du séchage.

8 heures après application de la dernière couche, il sera possible de marcher sur le parquet traité, avec précaution. Le traitement sera sec à cœur après environ une semaine. Passé ce délai, le sol pourra être nettoyé avec un chiffon humide et le nettoyant doux Bona Parkett Cleaner ou avec le nettoyant prêt à l'emploi en pulvérisateur Bona Care Cleaner, et les tapis pourront être mis en place.

Bona Naturale monocomposant est le choix idéal pour la majorité des parquets à risque d'encollage latéral, par ex. les planchers lames larges, et parquets posés sur un chauffage au sol.

Nettoyage et entretien

- Entretien fréquent: utiliser des méthodes dites “sèches” telles l’aspirateur ou un balai avec une microfibre
- Nettoyage occasionnel pour venir à bout de salissures : Utiliser Bona Parkett Cleaner ou Bona Care Cleaner.
- Réparation de rayures : poncer légèrement la zone à traiter, la délimiter avec du ruban abrasif adapté **pour** surfaces sensibles, appliquer Bona Naturale.
- Entretien : utiliser Bona Polish mat pour redonner du brillant et protéger votre parquet. Remarque: le degré de brillance du vitrificateur sera légèrement augmenté après l’application du polish. Bona Polish mat ne peut pas être survitrifié.

Pour de plus amples informations sur les produits, y compris la fiche technique et la fiche de données de sécurité, veuillez visiter le site www.bona.com

Valeurs limites de l’Union Européenne pour Bona Naturale (cat. A/c):
50 g/l (2007) / 50 g/l (2010) Bona Naturale contient au max 50 g/l VOC.

BE · Bona N.V.,
CH · Bauwerk Parkett AG,
FR · Bona SARL,

Tel.: 02-721 27 59
Tel.: 071-747 74 74
Tel.: 03 88 49 18 60